



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIOECOIL.100®

OLIO DETERGENTE LUBRO/REFRIGERANTE BIODEGRADABILE
Ecologico di origine VEGETALE
- USO PROFESSIONALE -

BIOECOIL.100 è un agente lubro/refrigerante di origine vegetale indicato per trattare tutte le lavorazioni (tornitura, rettifica, profilatura, affilatura, levigatura, alesatura e lavaggio) dei materiali ferrosi, leghe e alluminio. La bassa volatilità, l'alto punto di infiammabilità e l'ottima proprietà lavante rende BIOECOIL.100 particolarmente adatto per le operazioni di produzione ed affilatura di utensili in metallo duro. Dopo il trattamento dei particolari lavorati permane uno strato protettivo grasso. Grazie all'estere di origine vegetale e grassi animali è un prodotto ecologico completamente biodegradabile che offre una maggiore sicurezza igienico ambientale, una elevata proprietà detergente, lubrificante e refrigerante, un'ottima filtrabilità, un'elevata stabilità viscosimetrica ed un più elevato Flash Point.

USO E MANIPOLAZIONE - Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle; inoltre: non fumare, non mangiare, non bere. Maneggiare, stoccare o aprire lontano da fiamme libere, fonti di accensione, fonti di calore. Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione. Usare adeguate procedure di messa a terra. Nelle applicazioni con macchine utensili operanti a medio/alte pressioni, è opportuno che le macchine operatrici siano attrezzate con idonei impianti antincendio e sistemi di aspirazioni delle nebbie/fumi.


STOCCAGGIO - Stoccare in contenitori in polietilene alta densità o in acciaio INOX, adatti al contenimento di sostanze oleose, che evitino il penetrare della luce, chiusi ermeticamente, in luogo riparato dai raggi solari e dal gelo, in luogo arieggiato, a temperature non inferiori ai +5°C e non superiori ai +45°C. Evitare gli sbalzi termici e la vicinanza da fiamme o scintille. Non pressurizzare, tagliare, scaldare o saldare i contenitori, i quali svuotati possono contenere residui di prodotto. Non riutilizzare i contenitori vuoti prima che siano stati sottoposti a pulizia industriale o ricondizionamento.

Le informazioni qui riportate sono basate sulle conoscenze disponibili alla data dell'ultima revisione. Non può essere data alcuna garanzia circa la sufficienza delle misure di sicurezza indicate, né si può escludere che altre o ulteriori misure possano essere richieste in circostanze particolari o eccezionali. L'utilizzatore deve assicurarsi della congruità e completezza delle informazioni in relazione all'uso particolare che ne deve fare. **Il prodotto deve essere utilizzato solo ed esclusivamente come agente detergente lubro/refrigerante. È VIETATO QUALSIASI ALTRO UTILIZZO.**

MISCELA DI ESTERI DI OLI VEGETALI NON ALIMENTARI DI DIVERSA QUALITÀ INDICATA PER LA LUBRO/REFRIGERAZIONE DEI PARTICOLARI METALLICI DURANTE LE LAVORAZIONI MECCANICHE E PER LAVAGGIO DI MATERIALI FERROSI. DOPO IL TRATTAMENTO PERMANE SUI PARTICOLARI METALLICI LAVORATI UNO STRATO PROTETTIVO GRASSO CHE LI PRESERVA DALLA CORROSIONE.

- R36 - Irritante per gli occhi.
- R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.
- S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
- S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA.



MBG BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

21,5 KG **25L**



NON DISPNDERE NELL'AMBIENTE

BIOECOIL.100®

**OLIO DETERGENTE LUBRO/REFRIGERANTE
BIODEGRADABILE**

Ecologico di origine VEGETALE

- USO PROFESSIONALE -

BIOECOIL.100 è un agente lubro/refrigerante di origine vegetale indicato per trattare tutte le lavorazioni (tornitura, rettifica, profilatura, affilatura, levigatura, alesatura e lavaggio) dei materiali ferrosi, leghe e alluminio. La bassa volatilità, l'alto punto di infiammabilità e l'ottima proprietà lavante rende BIOECOIL.100 particolarmente adatto per le operazioni di produzione ed affilatura di utensili in metallo duro. Dopo il trattamento dei particolari lavorati permane uno strato protettivo grasso. Grazie all'estere di origine vegetale e grassi animali è un prodotto ecologico completamente biodegradabile che offre una maggiore sicurezza igienico ambientale, una elevata proprietà detergente, lubrificante e refrigerante, un'ottima filtrabilità, un'elevata stabilità viscosimetrica ed un più elevato Flash Point.

USO E MANIPOLAZIONE - Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle; inoltre: non fumare, non mangiare, non bere. Maneggiare, stoccare o aprire lontano da fiamme libere, fonti di accensione, fonti di calore. Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione. Usare adeguate procedure di messa a terra. Nelle applicazioni con macchine utensili operanti a medio/alte pressioni, è opportuno che le macchine operatrici siano attrezzate con idonei impianti antincendio e sistemi di aspirazioni delle nebbie/fumi.

STOCCAGGIO - Stoccare in contenitori in polietilene alta densità o in acciaio INOX, adatti al contenimento di sostanze oleose, che evitino il penetrare della luce, chiusi ermeticamente, in luogo riparato dai raggi solari e dal gelo, in luogo arieggiato, a temperature non inferiori ai +5°C e non superiori ai +45°C. Evitare gli sbalzi termici e la vicinanza da fiamme o scintille. Non pressurizzare, tagliare, scaldare o saldare i contenitori, i quali svuotati possono contenere residui di prodotto. Non riutilizzare i contenitori vuoti prima che siano stati sottoposti a pulizia industriale o ricondizionamento.

Le informazioni qui riportate sono basate sulle conoscenze disponibili alla data dell'ultima revisione. Non può essere data alcuna garanzia circa la sufficienza delle misure di sicurezza indicate, né si può escludere che altre o ulteriori misure possano essere richieste in circostanze particolari o eccezionali. L'utilizzatore deve assicurarsi della congruità e completezza delle informazioni in relazione all'uso particolare che ne deve fare.

Il prodotto deve essere utilizzato solo ed esclusivamente come agente detergente lubro/refrigerante. È VIETATO QUALSIASI ALTRO UTILIZZO.



**BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE**

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

MISCELA DI ESTERI DI OLI VEGETALI NON ALIMENTARI DI DIVERSA QUALITÀ INDICATA PER LA LUBRO/REFRIGERAZIONE DEI PARTICOLARI METALLICI DURANTE LE LAVORAZIONI MECCANICHE E PER LAVAGGIO DI MATERIALI FERROSI.

DOPO IL TRATTAMENTO PERMANE SUI PARTICOLARI METALLICI LAVORATI UNO STRATO PROTETTIVO GRASSO CHE LI PRESERVA DALLA CORROSIONE.

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.

S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA.



8,5 KG

10L



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.100®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE
Ecologico di origine VEGETALE in emulsione acquosa
- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.100** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.100** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.100 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.100 è un prodotto diluibile in sola acqua in parti da 1 a 2 e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.

S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

23 KG

25L



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.200®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE
Ecologico di origine VEGETALE in emulsione acquosa
- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.200** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.200** è data dall'azione fisica propria del disarmanente il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.200 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.200 è un prodotto pronto all'uso e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmanenti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.
S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

23 KG

25L



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.300®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE

Ecologico di origine VEGETALE

- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.300** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.300** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.300 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.300 è un prodotto pronto all'uso e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.

S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

23 KG

25L



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.100®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE

Ecologico di origine VEGETALE

in emulsione acquosa

- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.100** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.100** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.100 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.100 è un prodotto diluibile in sola acqua in parti da 1 a 2 e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

USO / MANIPOLAZIONE - Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione. Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO, LEGNO, PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

- R36 - Irritante per gli occhi.
- R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.
- S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.
- S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

9 KG

10L



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.200®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE

Ecologico di origine VEGETALE

in emulsione acquosa

- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.200** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.200** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.200 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.200 è un prodotto pronto all'uso e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

USO / MANIPOLAZIONE - Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione. Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO, LEGNO, PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

- R36 - Irritante per gli occhi.
- R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.
- S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.
- S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

9 KG

10L



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.300®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE
Ecologico di origine VEGETALE

- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.300** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.300** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.300 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.300 è un prodotto pronto all'uso e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

USO / MANIPOLAZIONE - Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione. Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO, LEGNO, PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

- R36 - Irritante per gli occhi.
- R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.
- S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.
- S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

9 KG

10L



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.100®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE
Ecologico di origine VEGETALE in emulsione acquosa
- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.100** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.100** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.100 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretatiche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.100 è un prodotto diluibile in sola acqua in parti da 1 a 2 e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.


R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.

S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

187 KG **200L**



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.200®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE
Ecologico di origine VEGETALE in emulsione acquosa
- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.200** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.200** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.200 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.200 è un prodotto pronto all'uso e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 – Irritante per gli occhi.

R43 – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 – Nocivo per gli organismi acquatici.
S24/25 – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 – Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 – Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

187 KG **200L**



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.300®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE

Ecologico di origine VEGETALE

- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.300** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.300** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.300 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.300 è un prodotto pronto all'uso e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.

S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

187 KG **200L**



NON DISPREDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.100®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE
Ecologico di origine VEGETALE in emulsione acquosa
- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.100** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.100** è data dall'azione fisica propria del disarmanente il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.100 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.100 è un prodotto diluibile in sola acqua in parti da 1 a 2 e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmanenti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.
S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

935 KG

1000L



NON DISPNDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.200®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE
Ecologico di origine VEGETALE in emulsione acquosa
- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.200** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.200** è data dall'azione fisica propria del disarmanente il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.200 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.200 è un prodotto pronto all'uso e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmanenti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.

S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

935 KG

1000L



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

BIODISARM.300®

DISARMANTE / ANTIADESIVO BIODEGRADABILE

Ecologico di origine VEGETALE

- USO PROFESSIONALE -

Il disarmante **BIODISARM.300** è un prodotto naturale di origine vegetale, costituito da una miscela stabile di acidi grassi in emulsione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori dell'azienda. La particolare efficacia del prodotto naturale **BIODISARM.300** è data dall'azione fisica propria del disarmante il quale annulla l'adesione del calcestruzzo dal cassero reagendo con la pasta del cemento, essiccandola nel suo primo strato a contatto con la casseforme assorbendone l'acqua.

BIODISARM.300 è indicato per il **trattamento antiadesivo di casseforme** in legno, ferro, alluminio e in resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche e in poliestere, **in totale rispetto dell'ambiente**. Facilita il disarmo del calcestruzzo di fabbricazione e prefabbricazione, sottoposto a maturazione a vapore, gettato in casseforme di plastica, gettato in opera in casseforme di ferro e/o legno.

BIODISARM.300 è un prodotto pronto all'uso e non è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 303 del 1956 per l'uso di disarmananti a base di oli minerali. È un prodotto ecologico perché facilmente e rapidamente biodegradabile. Per via dell'assenza di macchie di unto anche su cementi bianchi e di polveri superficiali, il suo utilizzo è particolarmente consigliato su facciate a vista. Riduce, inoltre, le operazioni di pulizia dei casseri e i suoi effetti persistono in particolare sui casseri in legno. Può essere applicato sia a pennello che a rullo ed ha un'ottima resa.

Uso/Manipolazione

Durante la manipolazione evitare il contatto con gli occhi ed usare i mezzi di protezione individuale quali guanti protettivi impermeabili ed indumenti che limitino il contatto con la pelle.

Agitare il prodotto per ottenere una perfetta emulsione prima dell'uso e applicazione.

Non fumare, non mangiare, non bere durante l'uso.

Proteggere il materiale dalla luce solare diretta. Aprire lentamente per controllare il possibile scarico della pressione.

Nelle applicazioni a spruzzo è opportuno munirsi di appositi occhiali chiusi.

AGENTE DISTACCANTE DI ORIGINE VEGETALE NON ALIMENTARE INDICATO PER IL DISARMO DEI CASSERI IN FERRO/LEGNO/PLASTICA DAL CALCESTRUZZO

R36 - Irritante per gli occhi.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R52 - Nocivo per gli organismi acquatici.

S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S60 - Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in discariche autorizzate.

S61 - Non disperdere nell'ambiente.

NEL CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE IL PRODOTTO SI BIODEGRADA AL 99,9% DOPO 30 GIORNI CIRCA



MBG® BIOTECNOLOGIE A SERVIZIO
E A RISPETTO DELL'AMBIENTE

Via Alessandro Volta, 35 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy - Tel./Fax 0422/380989

935 KG

1000L